

# HMB型 樹皮破碎装置



■ バーク投入



■ 針葉樹バーク原料



■ 破碎バーク排出



■ 針葉樹バーク破碎後

## ■ HMB型 破碎機仕様

型 式		HMB-710 型	HMB-715 型	HMB-720 型	
供給コンベヤ	ベルト巾	900 mm	1400 mm	1800 mm	
	機 長	3500 mm	4500 mm	6000 mm	
	速 度	0.3 ~ 1.2 m/min	0.2 ~ 1.2 m/min	0.2 ~ 1.2 m/min	
	動 力	0.4kw	0.75kw	1.5kw	
破 碎 機	投入開口寸法	657mm <sup>H</sup> ×1000 mm <sup>W</sup>	657mm <sup>H</sup> ×1500 mm <sup>W</sup>	657mm <sup>H</sup> ×1905 mm <sup>W</sup>	
	ハンマー回転径	φ720 mm	φ720 mm	φ720 mm	
	ハンマー数	16 本	22 本	28 本	
	スクリーン形式	スリットスクリーン	スリットスクリーン	スリットスクリーン	
	上部ケース開閉方式	油圧開閉	油圧開閉	油圧開閉	
	動 力	破碎機	37kw ~ 55kw	55kw ~ 75kw	110kw ~ 150kw
油圧ユニット		1.5kw	1.5kw	1.5kw	
処 理 能 力	重負荷材	杉樹皮	1.5 ~ 2.3 T/H	2.3 ~ 3.5 T/H	4.5 ~ 6 T/H
		桧樹皮	0.9 ~ 1.3 T/H	1.3 ~ 2 T/H	2.5 ~ 3.5 T/H
	中負荷材 (広葉樹皮)	3 ~ 4.5 T/H	4.5 ~ 6 T/H	9 ~ 12 T/H	
	軽負荷材 (米松樹皮)	4.5 ~ 6.5 T/H	6.5 ~ 9 T/H	13 ~ 18 T/H	

※ 能力は樹皮を 5cm 中心の繊維状に破碎した場合の目安を示します。

## 営業品目

廃木材破碎選別設備	SDC型 大型ドラムチッパー
林地残材破碎設備	大型縦型シュレッダー
バーク破碎装置	スクリュー破碎機
木紛製造装置	カッターミル
古紙粉碎装置	旋回スクリーン
横型ハンマーミル	風力選別機および比重選別機
立型ハンマーミル	SP型 電池選別装置
ミクロンミル	木材チップ供給装置
	各種搬送装置



三蓉エンジニアリング株式会社  
www.biomass-hasaiki.jp

〒737-0051 広島県呉市中央1丁目 6-9

センタービル呉駅前 403 号室

E-mail info@sanyoeng.jp

TEL 0823-32-5858 (代) FAX 0823-32-5859

※カタログに記載された製品および仕様は、製品の改良などのために予告なしに変更することがあります。  
また、印刷物と実際のカラーが異なる場合がありますので予めご了承ください。